

### Dimensiones para Caños de Hº Aº - Según NORMA IRAM 11503

Ø (mm)	Ø Exterior Cabeza (mm)	Espesor (mm)	Longitud Total (mm)	Longitud útil (mm)	Peso Teórico (kg)
450	710	65	1607	1200	724
500	778	70	1607	1200	852
550	846	75	1607	1200	986
600	897	75	2107	2000	1082
700	1034	85	2107	2000	1188
800	1185	95	2113	2000	1575
900	1304	100	2113	2000	2155
1000	1444	110	2113	2000	2205
1100	1583	120	2121	2000	2620
1200	1702	125	2121	1200	2965

### Armaduras para Caños de Hº Aº - Según NORMA IRAM 11503

Ø [mm]	Armadura Clase II				Armadura Clase III				Armadura Clase IV			
	Longitudinal		Transversal		Longitudinal		Transversal		Longitudinal		Transversal	
	Barras	Ø [mm]	Interno [cm²/m]	Externo [cm²/m]	Barras	Ø [mm]	Interno [cm²/m]	Externo [cm²/m]	Barras	Ø [mm]	Interno [cm²/m]	Externo [cm²/m]
450	5	6	1,5	-	7	6	1,5	-	8	6	3,4	-
500	6	6	1,5	-	8	6	1,5	-	8	8	4,2	-
550	6	6	1,5	-	8	6	1,5	-	9	8	5,0	-
600	7	6	1,5	-	9	6	1,5	-	9	8	5,7	-
700	9	6	2,9	-	10	6	3,5	-	10	8	6,6	-
800	10	6	3,1	-	12	6	4,1	-	12	8	5,7	4,2
900	11	6	2,5	1,9	13	6	3,6	2,8	13	8	6,3	4,7
1000	12	6	3,0	2,3	14	6	4,1	3,2	14	8	7,0	5,2
1100	13	6	3,4	2,7	16	6	4,6	3,5	16	8	7,7	5,7
1200	14	6	3,8	3,0	17	6	5,1	3,8	17	8	8,9	6,8

